

| Matricola | ESITO | Risposta | Risposta | Risposta | Risposta | Risposta | Risposta | Risposta | Risposta | GIUSTE | SBAGLIATE | CHECK | Rispo | Rispo | Rispo | Rispo | Rispo | Rispo | Rispo | Rispo | D. 9 /1,8 D. 10 /1, D. 11 /1, D. 12 /1, D. 13 /1, D. 14 /1, D. 15 /1, D. 16 /1, TOTALE | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|------|-----|-------|------|
| | | data 1 | data 2 | data 3 | data 4 | data 5 | data 6 | data 7 | data 8 | | | | sta | sta | sta | sta | sta | sta | sta | sta | | sta | sta | | | | | | |
| 180071 | 2,5 NON AMMESSO | runtime error riga 13 | - | runtime error riga 4 | 12 5 18 | a in a | compile error linea 5 | true true | y=7 | 2 | 6 | | 8 Falso | Falso | Vero | Vero | Vero | Falso | Vero | Falso | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0,5 |
| 185023 | 5,5 AMMESSO | errore riga 3 a run time: non è stato inizializzato b col costruttore di default | errore riga 5 a compile time: manca il costruttore di default | errore riga 11 a run time: chiamata una variabile non-statica in un contesto statico | 4 5 18 | a_in_b | 11 | false false | y=2 | 4,5 | 3,5 | | 8 Falso | Falso | Falso | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 192681 | 7 AMMESSO | ERRORE riga 9 a runtime Istanza b è NULL, non può essere eseguito il toString | ERRORE compile time riga 4 creazione istanza final non permette la generazione di a1 | ERRORE riga 11 runtime y non è istanziata | 12 5 18 | a in b | 7 | true true | y=3 | 6 | 2 | | 8 - | Falso | Falso | Vero | Falso | Vero | Vero | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 - | 1 | |
| 193581 | 6,25 AMMESSO | nessun costruttore di default in A, compile time, riga 3 | variabile final non modificabile, compile time, riga 3 | non puoi accedere ad una variabile non statica con un metodo statico, compile time, riga 11 | 3_12_5_ | a_in_b | 11 | true true | y=3 | 5 | 3 | | 8 Falso | Falso | - | Vero | Falso | Falso | Vero | Falso | 1 | 1 - | | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1,25 |
| 201502 | 3 NON AMMESSO | Errore Runtime, Riga 9, NullPointerException | - | - | - | a in b | - | true false | y=3 | 3 | 5 | | 8 - | Vero | Falso | Vero | Vero | Vero | - | Vero | - | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 - | 1 | 0 | |
| 201611 | 5,5 AMMESSO | Errore a run time (riga 9): b è privato | Errore a compile time (riga 4): costruttore generico di A non trovato | NESSUN OUTPUT | 12 5 18 | a_in_b | 56 | TRUE TRUE | y=3 | 5 | 3 | | 8 Vero | Falso | Vero | Vero | Falso | Vero | Vero | Vero | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 202340 | 2,25 NON AMMESSO | ERRORE Manca il costruttore della classe A. Infatti A ha solo il costruttore che include int (riga 10). | ERRORE Manca il costruttore della classe A. Infatti A ha solo il costruttore che include int (riga 10). | L'output è vuoto in quanto non c'è System.out.print(). Altrimenti: a = 8 b = 8 | ERRORE Errore alla riga 5: metodo lenght non trovato nella classe A. | Output: b in b | ERRORE Errore alla riga 11: le interfacce non possono avere un body delle funzioni. | Output: true | Output: y=3 | 2,5 | 5,5 | | 8 - | - | Vero | - | Vero | Falso | Vero | Falso | - | - | -1 - | -1 | 1 | 1 | -1 | -0,25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| 202584 | 8,5 | AMMESSO | Errore compile time: linea 4 non c'è costruttore vuoto nella classe A, è necessario passare parametro (int) oppure definire il costruttore vuoto in A | Errore compile time: linea 11 un metodo static ha solamente accesso a variabili statiche, y non è static | 12 5 18 | a in b | 11 | true true | y=3 | 8 | 0 | 8 | Falso | Falso | Falso | Falso | Vero | Falso | Vero | Falso | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0,5 | |
| 203030 | 9,5 | AMMESSO | Errore a run time in riga 9. Loggetto "b" non è inizializzato e non può quindi richiamare il metodo b.toString | Errore di compilazione e a riga 4. Non esiste un costruttore della classe A senza parametri in questo caso) | Output: 12 5 18 | Output: a in b | Ouput: 11 | Output: true true | y=3 | 8 | 0 | 8 | Falso | Falso | Falso | Vero | - | - | Vero | Vero | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1,5 | |
| 209031 | 7 | AMMESSO | RIGA 09 errore a run time, NullPointerException, b è null e non si può farne il toString | RIGA 04, errore a compile time, il costruttore vuoto di A non è implementato | RIGA 11, errore a compile time, un metodo static non può accedere a variabili distanza | 12 15 6 7 | a in b | 56 | false false | y=3 | 5,5 | 2,5 | 8 | Falso | Falso | Falso | Vero | Falso | Falso | Vero | Falso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1,5 |
| 209471 | 0,5 | NON AMMESSO | Error compile time, riga 13, la variabile x non viene inizializzata | non genera errore e l'output è vuoto | Error compile time, riga 4, uso improprio della classe C | 15 5 15 | a in b | Errore compile time, riga 5, J e B sono diversi e non ereditari, non è quindi possibile copiare un'istanza B in un'istanza J | true true | y=7 | 2 | 6 | 8 | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero | Falso | Falso | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1,5 |
| 209565 | 1,5 | NON AMMESSO | ERROR, compile time | - | 8 | 8 | a in b | - | true false | y=7 | 1 | 7 | 8 | Falso | Vero | Falso | Vero | Falso | Vero | Falso | Vero | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0,5 |
| 217645 | 4,5 | AMMESSO | errore riga 4 compile time - si cerca di utilizzare un costruttore di default che non è stato implementato all'interno della classe A | errore riga 11 compile time - viene usata la variabile non statica y in un metodo statico | 5 6 7 | a in a | 5 6 | 0 0 0 | y=3 | 4,5 | 3,5 | 8 | Falso | Vero | Falso | Vero | Vero | Vero | Vero | Falso | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | |

